

Polaroid I-2 Sofortbildkamera

polaroid



Technische Spezifikationen

Produkt	Polaroid I-2 Sofortbildkamera			Batterie	Lithium-Ion Polymer Soft-Pack Akku
Farbe	PRD	EAN	GTIN	Batteriebericht	Verfügbar
	Schwarz	009078 9120096774034	19120096774031	Außengehäuse	ABS, PC, PMMA, Aluminiumlegierung, Edelstahl
Datum der Markteinführung	7 September 2023			Verschlusssystem	Kürzeste Verschlusszeit 1/250, Belichtungszeit 1/250~30s. und Bulb-Modus (bis zu 99 Std.)
UVP	\$599.99, €699.99, £599.99			Blende	Maximale praktische Blende f8, verfügbare Blenden, f8, 11, 16, 22, 32, 45, 64
HS/HTS	9006409000 (US) 9006400000 (EU)			Objektiv	3-Elemente-Objektiv mit kontinuierlichem Autofokussystem mit Blende von f8 über einen Bereich von 0,4 m (1.3') ~ ∞, gesteuert über Schrittmotor
Herkunftsland	China (CN)			Brennweite	98mm
Verpackungsinhalt	Polaroid I-2 Kamera Objektiv-Schutzkappe USB-C-Ladekabel (1.2m) Handgelenkgurt Kurzanleitung Sicherheits- und Konformitätsbroschüre			Sichtfeld	Horizontal 43°, Vertikal 44° Sichtfeld, mittenbetonte Einzelbereichsmessung (60 % Messabdeckung des optischen Sichtfelds)
Produktkarton	209 x 156 x 131 mm 8.23" x 6.1" x 5.1"			Blitzsystem	Reichweite der Vakuum-Entladungsröhre 2,5 m @f8 // 8.2' @f8
Produktkarton Gewicht	343.3 Gramm 12.1 Unzen			Einsetzbar mit	i-Type Film 600 Film SX-70 Film
Versandeinheit	416 x 331 x 254 mm 16.4" x 13.0" x 10"			App aktiviert	Vollständige Fernsteuerung der Kamera Für iOS und Android
Gewicht der Versandeinheit	925.7 Gramm 32.7 Unzen			Schnittstellen Ports des Geräts	Ladeingang des Typs C x1 2,5 mm Anschluss für externe Blitzsynch. x1
Einheiten pro Versandeinheit	6			Display	Äußeres Display und VF-Display für Blende, Verschlusszeit, Modi, Bildzähler, Ladestand, Funktionsanzeige usw. Außen: Weiß (16 Graustufen) VF: Mono-LCM, gelbes Display mit schwarzem Hintergrund
Produktabmessungen	149.9 x 119.3 x 91.2 mm 5.9" x 4.7" x 3.6"			Sonstiges	Stativhalterung Integrierte Objektiv-Filterhalterung mit Schraubgewinde
Produkt Gewicht	563 Gramm 19.9 Unzen				